X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X11 X12

14,400 24,600 14,400 8,000 8,000

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 800

Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y1' Y0

5,000 6,000 39,500 5,400 6,100 2,000 1,000 4,000

3,100 3,100 2,300 2,500 1,800 6,500 11,200

北

スクエアカセット

録音室 AC-3-6 56

予備室

女子便所

男子便所

倉庫

電話交換室 28

AC-3-7 休養室

湯沸室

EPS PS

階段室

アルミ庇（既製品）

RW30 RW30 RW30 RW30

A23図 S07図 参照

村民ホール

風除室

ピロティ

A25図 S12-13図 参照

スロープ

柱脚振巻き補強（新設）

車寄せ

柱脚振巻き補強（新設）

女子便所

身障者便所

男子便所

PS PS

AC-1-5 会計室 140

160 AC-1-2

ホール

160 AC-1-1

現場監督室

RW35A

A22図 S06図 参照

140 AC-3-2

140 AC-3-1

140 AC-2-3

140 AC-2-2

140 AC-2-1

RW35A

140 AC-3-5

140 AC-3-4

140 AC-3-3

140 AC-2-6

喫煙室 140 AC-2-5

140 AC-2-4

A21図 S05図 参照

RW35B

160 AC-1-4

160 AC-1-3

A20図 S05図 参照

RW35B

宿直室

RA-1 28

便所

EPS

駐車

階段室 上る

副村長室

A25図 S09図 参照

KV20 KV20

500 2階AC-4

850 1階AC-3

850 3階AC-6

850 1階AC-2

850 2階AC-5

950 1階AC-1

キュービクル

AC-1-7 接続室 56

AC-1-6 80

印刷室

議場 PAC-1～6

ドライエリア

2,350

跳ぎ梁（新設）

S10図 参照

凡例

RW35A――RC補強壁 W350（窓開口有り）

RW35B――RC補強壁 W350（1ヶ所開口有り）

RW30――RC補強壁 W300

KV20 K型ブレース（口－200×200×9）

▲ 耐震スリット

1階補強箇所

RW35A―― 2ヶ所

RW35B―― 2ヶ所

RW30―― 4ヶ所

KV20―― 2ヶ所

跳ぎ梁―― 1ヶ所

窓寄せ―― 1ヶ所

Y X

改修後

完成図

訂正事項	年月日	訂正事項	年月日

ひとに優しい未来を創る ISO 9001・ISO14001 認証取得企業 株式会社 アスピア

現場コードNO	工事名	図面名称	作成年月日	縮尺	図面NO
56100022	平成28年度 白馬村庁舎・多目的研修集会施設耐震補強工事	1F 改修平面図	2017.02.28	A-1：S=1/100 A-3：S=1/200	V0-A01

監督技員	監理指導者	現場代理人